

DREAM CLICK

914,4 x 152,4 x 5 mm

15 plankor / paket = 2,09 m² (16,43 kg)

63 paket/pall = 131,67 m² (1057 kg)



Produktspecifikation

Tjocklek	EN 428	5,00 mm
Ytskikt	EN 429	0,30 mm
Totalvikt	EN 430	8 kg/m ²
Ytbehandling		PUR
Klassificering	EN 685	23 - 31

Testresultat

Golvvärmesystem	EN 12524	Ja - max. 27°
Kontorstolshjul	EN 425	pass
Brandklassificering	EN 13501-1	Bfl-s1
Kemiskt produktmotstånd	EN 423	OK
Intryckskänslighet	EN 433	< 0,10 mm
Halkskydd	DIN 51130 EN 13983	R10 classe DS
Ljudreduktion	EN ISO 717-2 (≅ L _w)	8 dB
Ljushastighet	ISO 105-B02	> 6
Trumljud	EPLF	SL60
Låsstyrka		500 kg/m
Antistatisk	EN 1815	Ja
Garanti hem miljö		Livstid
Garanti offentlig miljö		6 år

DREAM CLICK PRO

914,4 x 152,4 x 5 mm

15 plankor / paket = 2,09 m² (16,43 kg)

63 paket/pall = 131,67 m² (1057 kg)



Produktspecifikation

Tjocklek	EN 428	5,00 mm
Ytskikt	EN 429	0,55 mm
Totalvikt	EN 430	8 kg/m ²
Ytbehandling		PUR
Klassificering	EN 685	23 - 33 - 42

Testresultat

Golvvärmesystem	EN 12524	Ja - max. 27°
Kontorstolshjul	EN 425	pass
Brandklassificering	EN 13501-1	Bfl-s1
Kemiskt produktmotstånd	EN 423	OK
Intryckskänslighet	EN 433	< 0,10 mm
Halkskydd	DIN 51130 EN 13983	R10 class DS
Ljudreduktion	EN ISO 717-2 (≅ L _w)	8 dB
Ljushastighet	ISO 105-B02	> 6
Trumljud	EPLF	SL60
Låsstyrka		500 kg/m
Antistatisk	EN 1815	Ja
Garanti hem miljö		Livstid
Garanti offentlig miljö		10 år